

SoluTECH L1500

Détartreurs

Détartreurs maniables et efficaces

Version **septembre 2013**



Colisage

- Réservoir de traitement
- Bouton marche / arrêt
- Tuyau d'aller
- Tuyau de retour
- Soupape d'inversion (option)
- Nipple double / nipple de réduction
- Ouverture de remplissage avec couvercle
- Ouverture de vidange et évent, couvercle avec vanne de sécurité
- Fixation de tuyau

Arguments

Aucun démontage nécessaire

Détartreurs maniables et efficaces pour détartrer sans démontage des installations.

Utilisation simple :

- raccords fournis,
- poignées ou roulettes pour faciliter le déplacement et vidange,
- enroulage des tuyaux.

Matériaux résistants compatibles avec produits détartrants et désembouants.

Puissants : 2400 l/h et 8 mCE ou 3000 l/h et 15 mCE selon modèle.

Longévité moteur et pompe : l'entraînement magnétique, sans arbre ni joints, réduit les risques d'usure et de fuites.

Modèle Scaler mobil avec inverseur de flux : pour les circuits colmatés et bouchons de tartre.

Mode d'action

Les détartreurs SoluTECH L1500 et SoluTECH Scaler-Mobil sont constitués d'un bac de traitement, d'un circulateur puissant et résistant aux acides et de flexibles de raccords.

Ils permettent d'injecter et de forcer la circulation des produits détartrants ou désoxydants dans l'installation à nettoyer. L'inverseur de flux (disponible en série sur le SoluTECH Scaler-Mobil et en option sur le SoluTECH L1500) permet de dissoudre les bouchons dans les circuits colmatés en attaquant le dépôt d'un côté puis de l'autre jusqu'à rétablissement de la circulation.

Appareils simples et robustes, ils sont faciles à installer, puis à nettoyer pour limiter les risques liés à l'utilisation de produits chimiques.

Caractéristiques techniques

Solotech		L1500
Débit de la pompe	(L/h)	2400
Hauteur de refoulement m c.E.	bar	8
Volume du bac de traitement	l	20
Température d'utilisation maximale	°C	60
Alimentation électrique	V/Hz	220/50
Dimensions L & D & H	mm	230 x 530 x 360
		76006

BWT Belgium

Leuvensesteenweg 633 • B-1930 Zaventem
Tél.: +02 758 03 10 • Fax: +02 758 03 33
bwt@bwt.be • www.bwt.be