

FILTER CARTRIDGE FOR

Filtered Water

CARE



1. VORFILTRATION

2. AKTIVKOHLE-FILTRATION

3. ULTRAFILTRATIONS-
TECHNOLOGIE

 **BWT**
BEST WATER TECHNOLOGY

AQA drink

**FÜR OPTIMIERTEN
GESCHMACK UND
HYGIENISCHE SICHERHEIT**

BEST WATER TECHNOLOGY ist für BWT nicht nur ein Slogan, sondern ein Versprechen an unsere Kunden und nicht zuletzt an unsere Umwelt: Wasser ist Lebenselixier und begrenzte Ressource zugleich. BWT hat sich der Veredelung dieses Guts verschrieben, indem wir es von Verunreinigungen befreien, um kristallklares Trinkwasser zu erhalten. Dafür hat BWT spezielle Filterverfahren entwickelt, um Gutes eben noch besser zu machen.

Die Filterkartusche AQA drink Filtered Water Care optimiert Ihr Leitungswasser zu reinem und hygienisch sicherem Wasser. Wir entfernen dabei Partikel und geruchs- und geschmacksstörende Stoffe wie Chlor. Die integrierte Ultrafiltrationsmembran hält Bakterien und Mikroplastik zu 99,9999% zurück und sorgt für hygienische Sicherheit. Der Filter kann mit einem AQA drink Wasserhahn direkt an die Wasserleitung angeschlossen werden oder in Kombination mit einem AQA drink Wasserspender installiert werden.

Die Mehrfach-Wasserfiltration: macht aus Ihrem Leitungswasser reines und hygienisch sicheres Trinkwasser.

1. Filtert Partikel, wie z. B. Sand oder Rost
2. Entfernt geruchs- und geschmacksstörende Stoffe, wie z. B. Chlor
3. Entfernt Bakterien zu 99,9999% sowie feinste Partikel wie z. B. Mikroplastik



FÜR ALLE
AQA DRINK
WASSERHÄHNE &
WASSERSPENDER
GEEIGNET



TECHNISCHE DATEN

INFORMATIONEN		TC200
BETRIEBSDRUCK	bar	2-8
EINGANGSWASSERDRUCK	bar	>1,2
WASSEREINGANGSTEMPERATUR (MIN. - MAX.)	°C	+4 bis +30
UMGEBUNGSTEMPERATUR (MIN. - MAX.)	°C	+4 bis +40
UMGEBUNGSTEMPERATUR TRANSPORT/LAGERUNG (MIN. - MAX.)	°C	-20 bis +40
NENNDURCHFLUSS	l/h	180
BETRIEBSPOSITION		vertikal
FILTERKAPAZITÄT*	L	8.000

* Die angegebene Filterkapazität gilt für definierte Prüfbedingungen, die tatsächliche Kapazität im Betrieb kann höher oder niedriger sein. Filter tauschen, wenn die oben genannte Kapazität erschöpft ist, jedoch spätestens nach 6 Monaten.

ABMESSUNGEN

INFORMATIONEN		TC200
HÖHE OHNE BÜGEL	mm	360
HÖHE MIT BÜGEL	mm	385
ANSCHLUSSHÖHE	mm	306
Ø FILTERKERZE	mm	88
CA. GEWICHT (TROCKEN/NASS)	kg	0,8/1,3
BESTELL-NR. FILTERKERZE		812655

ZUBEHÖR

INFORMATIONEN	ANSCHLUSS	BESTELL-NR.
AQA DRINK FILTER HEAD *)	3/8" x 3/8"	812580
AQA DRINK FILTER HEAD PA *)	Ø 8 mm x 8 mm	812590

*) Mit Rückflussverhinderer und Aquastop für einen einfachen Filterwechsel ohne Wasseraustritt.



OPTIMIZED TASTE

HYGIENICALLY SAFE WITH
ULTRAFILTRATION



BWT water+more GmbH

Walter-Simmer-Straße 4, A-5310 Mondsee

✉ aqadrink@bwt.com

bwt-aqadrink.com