

WASSERSPENDER

# AQA drink 30 & 60

## HOCHWERTIGER UND VIELSEITIGER INDIVIDUALIST

Die leitungsgebundenen AQA drink 30 und 60 glänzen durch ihr hochwertiges und robustes Design aus Edelstahl. Es stehen vier verschiedene Modelle zur Auswahl, wobei jedes Gerät mit bis zu 4 Wasseroptionen ausgestattet ist. Je nach individuellem Geschmack erhalten Sie stilles, gekühltes, prickelndes oder heißes Wasser einfach auf Knopfdruck. Mit einer Kapazität von 30 l/h und 60 l/h bei gekühltem/prickelndem Wasser sind die Geräte ideal für alle Bereiche, in welchen ein Augenmerk auf Qualität und Leistung gelegt wird. Eine integrierte UVC-Lampe dient als Hygienebarriere von außen am Wasser-Ausgang. Damit Sie Ihr tägliches Wasser mit hygienischer Sicherheit genießen.

### Unterschrank

Der Unterschrank bildet die Basis für das freistehende Modell des AQA drink 30 bzw. 60. Er bietet Platz für den Filter und die CO<sub>2</sub>-Flasche. Zusätzlich befindet sich im Unterschrank ein ca. 5 l Abwassertank.

### Filtertechnologie für Magnesium Mineralized Water

Die passende BWT AQA drink Filterkartusche mit patentierter BWT Magnesium Technologie verwandelt Leitungswasser in ein genussvolles Geschmackserlebnis. Empfohlen werden Filter mit integrierter Ultrafiltrationsmembran, die 99,9999% der Bakterien zurückhalten und Mikroplastik bis 0,001mm reduzieren – für hygienische Sicherheit.



HOCHWERTIGES  
EDELSTAHLGEHÄUSE

BIS ZU 4 WASSEROPTIONEN

ABNEHMBARER  
BERÜHRSCHUTZ

UVC-LAMPE

TROPFSCHALE

BWT MAGNESIUM  
FILTERTECHNOLOGIE



## DATEN IM ÜBERBLICK

INFORMATIONEN		CA		CAS		HCS		HCA	
		30	60	30	60	30	60	30	60
ARTIKELNUMMER GERÄT		825037	825036	825010	825020	825011	825021	825012	825022
ARTIKELNUMMER UNTERSCHRANK		825028	825029	825028	825029	825028	825029	825028	825029
BAUART		Auf Tisch-/Standgerät							
MATERIAL		Edelstahl							
WASSEROPTIONEN		CA		CAS		HCS		HCA	
RAUMTEMPERIERT, STILL		✓		✓		✓		✓	
GEKÜHLT, STILL		✓		✓		✓		✓	
GEKÜHLT, MIT CO <sub>2</sub>		-		✓		✓		-	
HEIß		-		-		✓		✓	
TECHNISCHE DATEN									
LEISTUNGSDATEN		CA		CAS		HCS		HCA	
		30	60	30	60	30	60	30	60
WASSERABGABE RAUMTEMPERIERT STILL	l/h	120		120		120		120	
WASSERABGABE GEKÜHLT STILL   CO <sub>2</sub>	l/h	30   -	60   -	30   30	60   60	30   30	60   60	30   -	60   -
WASSERABGABE HEIß	l/h	-		-		8		8	
WASSESTEMPERATUR KALT*	°C	~5-12		~5-12		~5-12		~5-12	
WASSESTEMPERATUR HEIß	°C	-		-		95		95	
AUSLAUFGESCHWINDIGKEIT	l/min	>2		>2		>2		>2	
MAX. KÜHLLLEISTUNG	W	100		100		100		100	
MAX. HEIZLEISTUNG	W	-		-		1.000		1.000	
LEISTUNG KOMPRESSOR	HP	1/6		1/6		1/6		1/6	
EINGANGSWASSERDRUCK empfohlen   max.	bar	3   5		3   5		3   5		3   5	
CO <sub>2</sub> -DRUCK empfohlen   max.	bar	-		3,5   4		3,5   4		-	
KÜHLTECHNIK   -MITTEL	Trockenkühlung   R290								
LECKAGESICHERUNG	ja								
ANSCHLÜSSE		CA		CAS		HCS		HCA	
		30	60	30	60	30	60	30	60
NETZSPANNUNG   -FREQUENZ	V   Hz	220-240   50		220-240   50		220-240   50		220-240   50	
TRINKWASSERANSCHLUSS	mm	8		8		8		8	
CO <sub>2</sub> -ANSCHLUSS	mm	-		8		8		-	
ABWASSERANSCHLUSS/-TANK	optional								
GEWICHTE		CA		CAS		HCS		HCA	
		30	60	30	60	30	60	30	60
NETTOGEWICHT GERÄT	kg	26	31	29	34	29	34	29	33
BRUTTOGEWICHT GERÄT	kg	28	34	31	37	31	37	31	36
NETTOGEWICHT UNTERSCHRANK	kg	16	19	16	19	16	19	16	19
BRUTTOGEWICHT UNTERSCHRANK	kg	17	20	17	20	17	20	17	20
MAßE		AQA DRINK 30				AQA DRINK 60			
WASSERSPENDERMAIßE B x H x T	cm	26 x 41,5 x 50				32 x 47 x 51			
UNTERSCHRANKMAIßE B x H x T	cm	26 x 98 x 48,5				32 x 92,5 x 48,5			
ZAPFHÖHE	cm	28,1				32,5			

\* bei ca. 20 °C Zulufttemperatur

GEPRÜFTE QUALITÄT:  



**BWT water+more GmbH**  
Walter-Simmer-Straße 4, A-5310 Mondsee

+43 (0) 800 800 555

✉ aqadrink@bwt.com

*bwt.com*