

BWT E1 Einhebelfilter NEU

... perfekte Trinkwasser-Hygiene mit 10 Jahren E1-Garantie

”hygienischer, komfortabler, sicherer



BWT E1 Einhebelfilter NEU

hygienischer, komfortabler, sicherer

Filter gibt es viele am Markt – alle Varianten sind Stand der Technik, um Partikel wie Rostteilchen und Sandkörner von der Hausinstallation fern zu halten. Der Einbau eines Filters in jede Hausinstallation ist nach einschlägigen Normen sogar Pflicht. Doch der Einbau alleine ist nur die halbe Miete. Alle Filter haben leider eines gemeinsam: In der Praxis werden sie meist vergessen und nicht regelmäßig gewartet, d.h. Filterelemente werden nicht regelmäßig getauscht bzw. nicht rückgespült, weil es zu kompliziert und umständlich ist. Das ist ein großes Problem für die Hygiene der Trinkwasserleitungen. Aus diesem Grund gibt es den BWT E1 Einhebelfilter NEU – die anwenderfreundlichste Filtergattung überhaupt!



Ihre Vorteile im Überblick:

- **Einfaches und sicheres Absperrn** des Wassers und Wechsel der Filtereinheit (Hygienetresor) ohne Spritzwasser
- **Maximale Hygiene:** beim Filter-Wechsel werden keine wasserbeaufschlagten Teile berührt
- **Kostenloser E-Mail Erinnerungsservice**
- **10 Jahre BWT E1 Funktions- und Wirkungsgarantie**
- **Druckminderer** hilft bis zu 30 % Wasser zu sparen.
- Produziert in Anlehnung an HACCP-Lebensmittelstandard
- Zur DVGW-Prüfung angemeldet



- 1 Entriegeln der Sicherung und damit gleichzeitiges Absperrn des Wassers
- 2 Hebel hochziehen und damit automatisches Ausstoßen des Hygienetresors.
- 3 Einsetzen des neuen Hygienetresors bzw. Filterelements. Hebel schließen. Verriegeln. **Fertig.**

Hygienischer – dank einzigartigem E1 Hygienetresor

Technische Daten

BWT E1 Einhebelfilter NEU

Gewinde Überwurfmutter G 1¼", Filterfeinheit 90–110µm, Nenndruck PN 16, Betriebsdruck min./max. 2–16 bar, Wassertemperatur min./max. 5/30 °C, Umgebungstemperatur min./max. 5/40 °C, Baulänge ohne Verschraubung 100 mm, Mindesteinbaumaße Rohrmitte bis Boden 480 mm, Einbaumaße Rohrmitte bis Wand 80–120 mm

BWT E1 NEU	Typ	EHF ¾" (1")	HWS ¾"	HWS 1"
Nennweite	DN	20	20	25
Anschlussgewinde		¾" (und 1")	¾"	1"
Durchflussleistung bei Δp = 0,5 bar**	m³/h	2,3	-	-
Durchflussleistung*	m³/h	-	2,3	3,6
Ausgangsdruck nach Druckminderer	bar	-	2–6	2–6
Baulänge mit Verschraubung	mm	185	197	197
Gesamthöhe E1 NEU inkl. Hygienetresor	mm	551	569	569
Gesamthöhe E1 NEU	mm	381	399	399
Betriebsgewicht, ca.	kg	3,5	4,0	4,0
Art.-Nr. DE		40382	40384	40385
Art.-Nr. AT		840382	840384	840385

*nach DIN EN 1567, **nach DIN EN 13443-1

Für wertvolle Informationen kontaktieren Sie uns!

BWT AG
A-5310 Mondsee, Walter-Simmer-Straße 4
Tel.: +43 6232 5011-0, Fax: +43 06232 4058
E-Mail: office@bwt-group.com, www.bwt.com

For You and Planet Blue.  **BWT**
BEST WATER TECHNOLOGY