

BENAMIN AKR

Alkalischer Reinigungskonzentrat für Kunststoffe und Metalle –
ausgenommen Aluminium

Eigenschaften:

- ◆ Alkalisches Reinigungskonzentrat
- ◆ Entfernt hartnäckige Schmutz-, Öl-, Fett- und Hautpflegemittelrückstände von Beckenteilen, Armaturen, Fliesen, Fußmatten, Böden, Duschkabinen etc.
- ◆ Chlorfrei, hinterläßt keine Bleichflecken

Anwendung:

- ◆ Bei der Arbeit mit BENAMIN AKR Gummihandschuhe tragen
- ◆ BENAMIN AKR unverdünnt oder 1:1 mit Wasser verdünnt mit Putztuch oder Kunststoffschwamm auftragen, kurz einwirken lassen und Verschmutzungen anschließend wegwischen, mit Wasser nachspülen
- ◆ Zur Schmutzentfernung in Höhe des Wasserspiegels diesen vorher ca. 15 cm absenken
- ◆ BENAMIN AKR zur Reinigung größerer Flächen mit Sprühgerät auftragen
- ◆ Für sonstige Reinigungsarbeiten eine 2-5 %-ige Verdünnung mit Wasser bereiten (200-500 ml BENAMIN AKR je 10 Liter Wasser)
- ◆ Warmes Wasser verstärkt die Reinigungswirkung

Hinweise:

- ◆ BENAMIN AKR ist nur für alkali-beständige Werkstoffe geeignet
- ◆ BENAMIN AKR nicht für Aluminiumbecken, Aluminiumteile verwenden
- ◆ BENAMIN AKR niemals in andere Gebinde umfüllen und in konzentrierter Form nie mit anderen Chemikalien mischen
- ◆ Zur Entfernung von Kalkablagerungen BENAMIN SND verwenden
- ◆ Schwimmbeckenwasser niemals ohne behördliche Genehmigung in Fließgewässer, Seen, Teiche, Vorfluter, Kanalisation etc. ablassen

Entsorgung: Österreich

- ◆ Abfälle/Reste niemals in Ausguß/ WC/Hausmüll geben, sondern zu Problemstoffsammelstelle bringen, da chemisch-physikalisch Behandlung (Neutralisation) erforderlich
- ◆ Abfallschlüsselnummer: 59405 – Wasch- und Reinigungsmittelabfälle EAK: 06 02 05 – andere Basen
- ◆ Behälter aus Polyethylen. Kann gereinigt mit dem Hausmüll entsorgt werden



Die Angaben dieses Merkblattes entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie sollen über unsere Produkt und dessen Anwendungsmöglichkeiten informieren, haben jedoch nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften oder Eignungen für einen konkreten Anwendungszweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen

Einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen

Sicherheitsratschläge:



Xi - Reizend

Enthält Silikat, Phosphat, Komplexbildner

R 36/38: Reizt die Augen und die Haut
S 1 /2: Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren

S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren

S 28: Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen
S 36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen

S 46: Nach Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen

Vergiftungsinformation Wien

☎ 01-406 43 43

Sicherheitsdatenblatt siehe www.bwt.at

Unverdünnt keinesfalls mit anderen Chemikalien/Chlorprodukten mischen

Transport:

UN 1719 ÄTZENDER ALKALISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (Natriummetasilikat) 8 III ADR



BWT AG, Walter Simmer Str. 4, A 5310 Mondsee, Tel.: 06232 5011 0
BWT Wassertechnik GmbH, Industriestr. 7, D 69198 Schriesheim, Tel.: 06203 730