

FILTERANLAGE

FILTRATION GROUPS, P-GFI

TECHNISCHE DATEN:

- » 1 Sandfilter, wie oben beschrieben,
- » 1 Pumpe mit Vorfilter, selbstansaugend
- » 1 starre Verrohrung zwischen Pumpe und Filter, 2 Anschlüsse 38 mm, eine Dose Kleber und 2 Klammern,
- » 6-Wege-Ventil im oberen Teil des Filters integriert, versehen mit 3 Eingängen/ Ausgängen zum Kleben, Ø 50 mm,
- » Filterboden bedeckt gesamte Filterfläche und erleichtert damit die Montage (keine einzelnen Ansatzstücke),
- » Filterdeckel lässt sich für einen leichten Zugang zum Filtermedium komplett entfernen,
- » 1 schwarzer, UV-beständiger ABS-Sockel als serienmäßige Ausstattung,
- » Maximaler Betriebsdruck (gemäß NF P 90 319): 1,1 bar.

Filter werden immer ohne Filtermedium geliefert (für Sandfilter nutzen Sie bitte Sand 0,6–1,25 mm).



	Best.-Nr.	EAN13	Artikelbezeichnung	Menge	Stückpreis	Menge	Stückpreis	Menge	Stückpreis
1	20575110	3566835525370	Filteranlage P-GFI 400, 4 m³/h, Grau	1	308.00	12	292.60	24	277.20
	20575210	3566837022679	Filteranlage P-GFI 400, 6 m³/h, Grau	1	328.00	12	311.60	24	295.20
	20675210	3566837022662	Filteranlage P-GFI 400EH, 6 m³/h, Grau	1	339.00	12	322.05	24	305.10
	20775410	3566837022655	Filteranlage P-GFI 500, 8 m³/h, Grau	1	376.00	12	357.20	24	338.40
	20775610	3566835528081	Filteranlage P-GFI 500, 11 m³/h, Grau	1	398.00	12	378.10	24	358.20

	P-FI 400	P-FI 400EH	P-FI 500	P-FI 400/4	P-FI 400/6	P-FI 400EH/6	P-FI 500/8	P-FI 500/11
JE NACH MODELL EMPFOHLENE SANDMENGE (KG)	20	25	50	20	20	20	50	50
EMPFOHLENES SCHWIMMBECKEN-VOLUMEN (M³)	24	24	32	24	24	24	32	32
MASSE DES KARTONS (L X B X H, IN CM)	43×43×43	43×43×53	53×53×57	51×43×65	51×43×65	51×43×75	53×53×78	53×53×78
BRUTTOGEWICHT (KG)	7	8	11	14	15	16	23	24

